

Instrukcja prawidłowego montażu oraz użytkowania ościeżnic

UWAGA!

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów
- zgodność koloru
- zgodność kierunku
- pozycję i rodzaj blachy zaczepowej
- pozycję i ilość zawiasów
- jakość wykonania np. zarysowania, wgniecenia i inne uszkodzenia mechaniczne.

NIEPRAWIDŁOŚCI LUB WADY JAWNE STWIERDZONE PO ROZPOCZĘCIU MONTAŻU NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI!

Opakowanie zawiera: elementy ościeżnicy luzem: zawiasy, złącza i wkrety. Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory.

Do prac montażowych wymagane są: wkrętak, młotek, poziomica, rozporki, klocki dystansowe, kliny, pianka montażowa, (sugerowana dwuskładnikowa), klej do drewna, silikon.

UWAGA! Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Montaż należy wykonać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych po ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłogi, tynkowanie itp.

Prze przystąpieniem do montażu należy ościeżnice sprawdzić! Zamontowanie ościeżnicy oznacza, że została ona odebrana pod względem jakościowym. Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni zgłoszone po zamontowaniu, za wyjątkiem ukrytych wad fabrycznych, nie podlegają gwarancji!

Przygotowanie do montażu.

1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzając jakość wykonania (obróbka, stan okleiny/malowania), dokładność wykonania elementów (wymiały, prostoliniowość krawędzi), kompletność oraz zgodność z wymiarami skrzydła drzwiowego.
2. Przygotowany otwór w ścianie, z uwzględnionym luzem 15 mm na piankę montażową, oczyścić z zanieczyszczeń i zlikwidować nierówności w celu zwiększenia przyczepności.
3. Dwa elementy pionowe i jeden poziomy ułożyć względem siebie i połączyć przy pomocy kleju oraz wkrętów, z zachowaniem kątów prostych.
4. Wkręcić zawiasy w przygotowane otwory. Sprawdzić dokładność połączenia.
5. Sprawdzić prawidłowość wykonania otworu w ścianie (szerokość, wysokość, równość powierzchni).

Montaż ościeżnicy w ścianie.

6. W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić gotową ościeżnicę z zachowaniem funkcji LEWA lub PRAWA i szczeliny między elementami a murem około 15 mm.
7. Na wysokości zawias dolnych, górnych, zamka oraz progę, pomiędzy ościeżnicę a mur włożyć klocki dystansowe. Elementy pionowe ustabilizować rozporkami regulowanymi za pomocą klinów.
8. Sprawdzić pion i poziom ościeżnicy.
9. Sprawdzone ościeżnice przymocować na sztywno przy pomocy kołków (dybli) montażowych dostosowanych do rodzaju ściany. Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie tych mocowań w felcu pod uszczelką, poniżej zawiasu górnego i dolnego oraz zaczepu zamka.
10. Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić jego przyleganie. Wyregulować położenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy regulując ustawienie zawiasów. Ustawienie ościeżnicy powinno zapewnić jednakowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą na całej wysokości i szerokości skrzydła. Uszczelka może ulec ścisnięciu max. o 3 mm.
11. Do zabezpieczenia należy używać wyłącznie taśmy malarskie posiadające ATEST, taśma nie może zostać usunięta później niż 30 min. od jej aplikacji. Dłuższa styczność taśm malarskich z powłoką może nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię skrzydła/ościeżnicy.
12. Osadzoną i zabezpieczoną ościeżnicę zespolić z murem przy pomocy pianki montażowej. Piankę wstrzykiwać w szczeliny między mur a ościeżnicę na wysokości rozperek i w obu górnych narożnikach. Po upływie 24 godz. można zdemontować rozporki i kliny oraz usunąć nadmiar pianki.
13. Przymocować listwy wykończeniowe. Uwaga! opaski i ćwierćwałki nie należą do kompletu!
14. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą i ścianą.

Do wykończenia powierzchni nielakierowanych nie należy stosować farb i lakierów wodnych.

Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zgodność z Polską Normą PN-88/B-10085





ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA

SPRZEDAWCA

PIECZĄTKA KONTROLI JAKOŚCI

Data sprzedaży

Nr dokumentu zakupu

Data przyjęcia reklamacji

DANE KLIENTA

Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres

OPIS WADY:



Data zgłoszenia reklamacji

Pieczętka i podpis sprzedawcy